

Стальные бурильные трубы в соответствии с стандартом API 5D

Длина	Группа 1	5,490	6,710
-------	----------	-------	-------

Группа 2	8,230	9,140	метры
----------	-------	-------	-------

Группа 3	11,580	13,720	метры
----------	--------	--------	-------

Внешний диаметр	Толщина стенки	Наружная выделка	Внутренняя выделка	Комбинированная выделка
мм	дюйм	мм	дюйм	
60,30	2 3/8	7,11	0,280	
E75, X95, G105, S135*				
73,02	2 7/8	9,19	0,362	
E75, X95, G105, S135				
88,90	3 1/2	9,35	0,368	
E75, X95, G105, S135				
88,90	3 1/2	11,40	0,449	
E75, X95, G105	NC38(3 1/2 IF)	X	X	
S135	NC40(4 FH)	X	X	

101,60	4	8,38	0,330
--------	---	------	-------

E75, X95, G105, S135

114,30	4 ½	8,56	0,337
--------	-----	------	-------

E75, X95, G105, S135

114,30	4 ½	10,92	0,430
--------	-----	-------	-------

E75, X95, G105, S135

127,00	5	9,19	0,362
--------	---	------	-------

E75, X95, G105, S135

127,00	5	12,70	0,500
--------	---	-------	-------

E75, X95, G105, S135

139,70	5 ½	9,17	0,361
--------	-----	------	-------

E75, X95, G105, S135

139,70	5 ½	10,54	0,415
--------	-----	-------	-------

E75, X95, G105, S135